

Fraise Rotative (type rototiller)

G & GF 60-125 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 r.p.m. ou 1000 r.p.m.
- Boîte de 4 vitesses.
- Transmission latérale par chaîne.
- Rotor spécial de pointes Ø 500 mm.
- Contrôle de profondeur par patin ou rouleau.
- Catégorie d'attelage II.
- Cardan avec embrayage de sécurité.
- Attelage automatique.



Modèle G : Boîtes de 4 vitesses

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de pointes	Puissance HP	Prix HT
0521018	G-2100	2,10	810	80	60/70	9 120 €
0523018	G-2300	2,30	890	88	70/80	9 640 €
0526018	G-2600	2,60	990	102	90/100	10 870 €
0528018	G-2800	2,80	1 080	110	100/110	10 980 €
0531018	G-3100	3,10	1 200	122	110/120	11 760 €

Rouleaux complets pour les houes rotatives type Rototiller

Modèles	Prix HT	
	Rouleau lisse	Rouleau 8 cages
2300	-	-
2600	-	-
2800	-	-
3100	-	-
	Rouleau 12 cages	
	Rouleau 12 cages	Rouleau Packer
2300	-	-
2600	-	-
2800	-	-
3100	-	-

Options pour les houes rotatives type Rototiller

Code	Description	Prix HT
	Soc avant efface-traces	Sur demande
	Disque avant gauche ou droite (l'unité)	Sur demande
	Roue métallique latérale complète droite ou gauche (l'unité)	390 €