HERSE ETRILLE MODELES CULTURE

GARMACH

- Equipements de base : attelage 3 points, repliage hydraulique des rampes, dents flexibles de 7 mm de diamètre avec inclinaison réglable, roues de jauge 16x6,50-8, éléments de 1,50 m

Ref.	Matériel	Poids	Prix HT
GAR 450	Herse étrille – 4.50 m – 144 dents – 2 roues de jauge	500 kg	6 900. 00 €
GAR 600	Herse étrille – 6 m – 192 dents – 2 roues de jauge	620 kg	7 900. 00 €
GAR 750	Herse étrille – 7.50 m – 240 dents – 4 roues de jauge	760 kg	9 800. 00 €
GAR 900	Herse étrille – 9 m – 288 dents – 4 roues de jauge	870 kg	11 500. 00 €

DIFFUSION DIRECTE – 1271 route de Niort – 17400 St Jean d'Angély
05.46.32.44.33. info@diffusion-directe.fr

Tarif au 1er avril 2025

1	Type porté	repliage hydraulique			
2	Largeur de travail	4,50 m	6 m	7,50 m	9 m
3	Profondeur de travail	jusqu'à 8 mm			
4	Dimensions en position de travail :				
	Largeur	4,50 m	6 m	7,50 m	9 m
	Longueur	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
	Hauteur	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m
5	Largeur sur route	3 m	3 m	3 m	3 m
6	Poids matériel	500 kg	620 kg	760 kg	870 kg
7	Nombre d'éléments	3	4	5	6
8	Largeur de travail par élément	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
9	Type de dents	dents à ressorts spring			
10	Nombre de dents par élément	48 x 3	48 x 4	48 x 5	48 x 6
11	Nombre de dents sur la herse	144	192	240	288
12	Pas transversal des dents	31,25 mm	31,25 mm	31,25 mm	31,25 mm
13	Nombre de dents par rang	6	6	6	6
14	Nombre de segment de traverse avant	3	4	5	6
15	Dimensions des roues	16 x 6,50-8	16 x 6,50-8	16 x 6,50-8	16 x 6,50-8
16	Nombre de roues	2	2	4	4
17	Vitesse de travail	jusqu'à 10 Km/H			
18	Capacité de travail par heure	4 H 50	6 H	7 H 50	6 H
19	Puissance tracteur à partir de	35 KW	44 KW	50 KW	58 KW

DIFFUSION DIRECTE – 1271 route de Niort – 17400 St Jean d'Angély
05.46.32.44.33. info@diffusion-directe.fr

Tarif au 1er avril 2025