## Vibro-Déchaumeur AGRISTAL



Le vibro-déchaumeur AGRISTAL est conçu pour des utilisations variées : déchaumages, faux-semis, reprises de labours, préparations de semis. Cet outil est équipé de dents de 70x12 montées sur 4 rangées de 70x70x6mm. Il s'agit d'un outil très simplement monté, robuste, pratique à l'utilisation et l'entretien.

## Caractéristiques

- Choix du rouleau avec réglage mécanique (option).
- Possibilité d'équiper une herse peigne (option).
- Possibilité d'équiper des roues de terrage (option).
- Châssis 4 rangées de dents (70x70x6mm).
- Dégagement sous bâti : 550mm.
- Repliage hydraulique du châssis en 2 sections, avec sécurité au transport mécanique, pour les modèles 4m, 5m, 6m.
- Dents 70x12mm.
- Socs pattes d'oies 180mm.





## Vibro-Déchaumeur AGRISTAL

Ref	Туре	Largeur travail	Repliage	Nombre de dents	Puissance tracteur (cv)	Poids (kg)	Prix HT
-	Agristal K-3	3m	Fixe	18	80	1000	7 800
-	Agristal K-4	4m	Hydro	24	110	1600	11 400
-	Agristal K-5	5m	Hydro	30	130	1950	12 200
-	Agristal K-6	6m	Hydro	36	150	2200	13 600

## **Options**

Largeur du matériel	3m	4m	5m	6m	
Socs pattes d'oies 200mm	-	1	-	-	
Rouleau barre Ø 500	Série	Série	Série	Série	
Rouleau barre Ø 600	480	660	800	980	
Rouleau V Ring Ø 600	1 750	2 110	2 710	3 190	
Rouleau C Ring Ø 540	1 750	2 110	2 710	3 190	
Rouleau T Ring Ø 600	1 750	2 110	2 710	3 190	
Double rouleau (Ø 400 + Ø 400)	980	1 280	1 460	1 620	
Double rouleau C Ring	1 940	2 850	3 560	4 280	
Rouleau ressort Ø 510	770	1 460	1 850	2 320	
Herse à peigne Après rouleau	660	1 230	1 360	1 460	
Terrage hydraulique	480	1 280			
Jeu de roues de terrage double	1 500				
Eclairage	600				

