

Déchaumeurs à Disques MANDAM TAL & GAL



Les déchaumeurs GAL et TAL sont équipés de 2 rangées de disques sur paliers sans entretiens, indépendants, de \varnothing 560mm (\varnothing 610mm en option). Ces déchaumeurs sont disponibles avec sécurité « boudins caoutchouc » ou sécurité « lames ressort ». Ils sont destinés à un travail de déchaumage et de faux semis, idéals dans les terrains sales ou en premier passage...

Caractéristiques

- Choix du rouleau (option).
- Disques crénelés \varnothing 560mm sur 2 rangées (\varnothing 610mm en option).
- Paliers de disques sans entretiens.
- Sécurité « boudins caoutchouc » ou « lames ressort ».
- Modèle C : Modèle porté (de 2m50 à 6m00).
- Repliage hydraulique (+HBS) sur les modèles 4m, 5m, 6m.

Déchaumeur à disques GAL (sécurité caoutchouc)

Ref	Type	Largeur	Sécurité	Repliage	Poids	Nombre de disques	Puissance requise	Prix HT
2670	GAL C 2.5	2m50	Caoutchouc	Fixe	1290	20	80	9 800
2600	GAL C 3.0	3m00	Caoutchouc	Fixe	1440	24	100	10 400
2605	GAL C 3.5	3m50	Caoutchouc	Fixe	2090	28	130	11 200
2610	GAL C 4.0 H	4m00	Caoutchouc	Hydro	2500	32	150	17 800
2615	GAL C 4.5 H	4m50	Caoutchouc	Hydro	2680	36	170	18 200
2620	GAL C 5.0 H	5m00	Caoutchouc	Hydro	2770	40	180	19 200
2630	GAL C 6.0 H	6m00	Caoutchouc	Hydro	3110	48	200	21 800

Déchaumeur à disques TAL (sécurité ressort)

Ref	Type	Largeur	Sécurité	Repliage	Poids	Nombre de disques	Puissance requise	Prix HT
2275	TAL C 2.5	2m50	Lame Ressort	Fixe	1240	20	80	10 600
2250	TAL C 3.0	3m00	Lame Ressort	Fixe	1340	24	100	12 000
2255	TAL C 3.5	3m50	Lame Ressort	Fixe	1820	28	130	14 400
2260	TAL C 4.0 H	4m00	Lame Ressort	Hydro	2390	32	150	20 200
2285	TAL C 4.5 H	4m50	Lame Ressort	Hydro	2670	36	170	21 800
2265	TAL C 5.0 H	5m00	Lame Ressort	Hydro	2830	40	180	23 400
2270	TAL C 6.0 H	6m00	Lame Ressort	Hydro	3090	48	200	26 000

Options

Largeur de travail	2m50	3m	3m50	4m	4m50	5m	6m
Disques Ø 610mm	630	770	910	1 050	1 190	1 330	1 610
Rouleau barre Ø 540	1 540	1 660	1 750	2 770	2 850	3 070	3 320
Rouleau barre Ø 620	1 720	1 960	2 020	3 110	3 190	3 450	3 930
Double rouleau (Ø 540 + Ø 400)	3 520	3 820	4 480	6 110	6 340	7 030	7 640
Rouleau T Ring Ø 600	2 580	2 910	3 390	4 140	4 810	5 160	5 820
Rouleau V Ring Ø 600	2 300	2 590	3 020	3 720	4 300	4 600	5 180
Rouleau C Ring Ø 600	2 750	3 110	3 630	4 420	5 120	5 500	6 210
Rouleau V Ring à dents	Sur demande						
Rouleau C Ring tandem	Sur demande						
Rouleau Spring roller	Sur demande						
Rouleau Disc roller	Sur demande						
Rouleau Packer	Sur demande						
Herse Peigne Avant Rouleau	870	1 090	1 170	1 750	1 860	1 960	2 170
Herse Peigne Après Rouleau	1 170	1 310	1 440	2 080	2 220	2 350	2 620
Planche anti-projection	280	300	400	500	530	560	610
Peigne anti-projection	530	630	780	880	970	1 060	1 270
Paire de roues avant 10.8/80x12	-			3 060			
Eclairage	600			900			
Réglage hydraulique pour la Profondeur de Travail	1 640			3 300			

