

Décompacteur MANDAM MG



Les décompacteurs MG sont utilisés pour travailler les sols en profondeur, notamment quand ils sont trop tassés. Ces outils permettent une meilleure aération des sols. Le sol est « ouvert » en profondeur, sans déformation en surface.

Caractéristiques

- Modèle MG : décompacteur sans rouleur.
- Modèle MGW : décompacteur avec rouleur au choix.
- Bâti simple et robuste : MG(W) 1-2 : 1 poutre 300x200x8mm
MG(W) 3-4-5 : 2 poutres 140x140x8mm.
- Dégagement sous bâti : 750mm.
- Dents droites 850x30mm avec sécurité boulon.
- Béquille de stabilisation à l'arrêt.
- Boulet draineur (option).

Décompacteur MG (sans rouleau)

Ref	Type	Largeur travail	Nombre de dents	Puissance tracteur (cv)	Poids (kg)	Prix HT
2545	MG 1 1000	1,00	1	60	270	2 400
2500	MG 2 1500	1,50	2	80	380	3 200
2535	MG 2 1600	1,60	2	80	420	3 200
2505	MG 2 1800	1,80	2	80	430	3 200
2510	MG 2 2000	2,00	2	80	440	3 400
2515	MG 2 2200	2,20	2	80	460	3 400
2520	MG 3 1800	1,80	3	120	560	4 000
2525	MG 3 2000	2,00	3	120	570	4 000
2530	MG 4 3000	3,00	4	160	760	5 600
2540	MG 5 3000	3,00	5	190	850	6 200

Options

	Prix HT
Boulet Draineur (unité)	60
Rouleau barre Ø 540	Sur demande
Rouleau barre Ø 620	Sur demande
Rouleau T Ring	Sur demande
Rouleau V Ring	Sur demande
Rouleau V Ring à dents	Sur demande
Rouleau C Ring	Sur demande

