


# Déchaumeur MANDAM TOP



Le déchaumeur TOP est équipé de dents de 840x60x25mm réparties sur 3 rangées, montées sur un châssis robuste. Il est principalement destiné aux déchaumages (avec les ailettes, 10 à 15cm) et aux travaux de pseudo-labour (sans les ailettes, 20 à 30 cm). Les ailettes et les versoirs de la dent permettent un meilleur mélange. La disposition en 3 rangées de dents permet un meilleur écoulement des résidus végétaux.



## Caractéristiques

- Choix du rouleau (option).
- Rangée de disques crénelés Ø 465mm.
- Disques de bordures et doubles ressort (compris dans l'équipement de base).
- Sécurité à boulon ou ressort.
- Dégagement sous bâti : 800mm.
- Repliage hydraulique sur les modèles 4m00, 4m80.
- Châssis 3 poutres (100x100x8mm).
- Dents 840x60x25mm. Socs 80x285x12mm, ailettes 310mm, versoirs.
- Résistance à la dent : 300 Kg.

## Déchaumeur TOP

Ref	Type	Largeur (m)	Sécurité	Nombre de dents	Nombre de disques	Puissance tracteur (cv)	Poids (kg)	Repliage	Prix HT
0771	TOP 2.5	2m50	Boulon	9	8	100	1090	Fixe	7 800
0770	TOP 2.5+	2m50	Boulon	11	8	120	1150	Fixe	8 300
0725	TOP 3.0	3m00	Boulon	10	8	120	1300	Fixe	8 600
0780	TOP 3.0+	3m00	Boulon	13	10	150	1380	Fixe	9 000
0730	TOP 4.0 H	4m00	Boulon	13	10	160	2180	Hydro	13 800
0790	TOP 4.0 H+	4m00	Boulon	17	12	200	2260	Hydro	15 200
0735	TOP 4.8 H	4m80	Boulon	16	12	190	2850	Hydro	17 200
0776	TOP 2.5 S	2m50	Ressort	9	8	120	1560	Fixe	10 600
0775	TOP 2.5 S+	2m50	Ressort	11	8	140	1650	Fixe	11 200
0750	TOP 3.0 S	3m00	Ressort	10	8	140	1870	Fixe	11 800
0785	TOP 3.0 S+	3m00	Ressort	13	10	180	1980	Fixe	12 600
0755	TOP 4.0 SH	4m00	Ressort	13	10	180	3150	Hydro	18 800
0795	TOP 4.0 SH+	4m00	Ressort	17	12	240	3290	Hydro	19 800
0760	TOP 4.8 SH	4m80	Ressort	16	12	220	3250	Hydro	19 600

## Options

Largeur de matériel	2m50	3m00	4m00	4m80
Rouleau Barre Ø 540	1 540	1 660	3 070	3 340
Rouleau Barre Ø 620	1 720	1 960	3 490	3 900
Double rouleau (Ø 540 + Ø 400)	3 520	3 820	5 810	6 580
Rouleau T Ring Ø 600	2 580	2 910	4 060	4 890
Rouleau V Ring Ø 600	2 300	2 590	3 760	4 490
Rouleau C Ring Ø 600	2 750	3 110	4 310	5 210
Rouleau V Ring à dents	Sur demande			
Rouleau C Ring tandem	Sur demande			
Rouleau Spring roller	Sur demande			
Rouleau Disc roller	Sur demande			
Rouleau Packer	Sur demande			
Herse Peigne Après Rouleau	1 170	1 310	2 340	2 610
Eclairage pour la Route	600			
Réglage Hydraulique pour la Profondeur de Travail	1 640		3 300	

