

Déchaumeur MANDAM KUS



Le déchaumeur KUS est équipé de dents de 850 x 60 x 25 mm réparties sur 2 rangées, montées sur un châssis robuste de 100 x 100 x 8 mm. Il est principalement destiné aux déchaumages (10 à 15 cm) et aux reprises de labours. Les dents sont constituées d'un soc, d'ailettes et d'un versoir, ce qui permet un meilleur mélange.

Caractéristiques

- Choix du rouleau (option).
- Rangée de disques crénelés Ø 465 mm.
- Sécurité à boulon ou ressort.
- Dégagement sous bâti : 800 mm.
- Repliage hydraulique sur les modèles 3,80 m, 4,80 m et 5,60 m.
- Châssis 2 poutres (100 x 100 x 8 mm).
- Dents 850 x 60 x 25 mm. Socs 120 x 230 x 10 mm, ailettes 345 mm, versoirs.
- Résistance à la dent : 300 Kg.

Déchaumeur KUS

Ref	Type	Largeur travail (m)	Sécurité	Nombre de dents	Nombre de disques	Puissance nécessaire	Poids (kg)	Repliage	Prix HT
0500	KUS B 2.2	2m20	Boulon	5	4	60	625	Fixe	5 400
0510	KUS B 2.6	2m60	Boulon	6	5	80	756	Fixe	6 200
0520	KUS B 3.0	3m00	Boulon	7	6	100	809	Fixe	6 800
0530	KUS B 3.8 H	3m80	Boulon	9	8	150	1552	Hydro	10 600
0540	KUS B 4.8 H	4m80	Boulon	11	10	160	1794	Hydro	13 600
0550	KUS B 5.6 H	5m60	Boulon	13	12	200	1990	Hydro	16 400
0505	KUS S 2.2	2m20	Ressort	5	4	70	835	Fixe	7 200
0515	KUS S 2.6	2m60	Ressort	6	5	90	932	Fixe	7 600
0525	KUS S 3.0	3m00	Ressort	7	6	110	1196	Fixe	8 600
0535	KUS S 3.8 H	3m80	Ressort	9	8	160	1934	Hydro	13 800
0545	KUS S 4.8 H	4m80	Ressort	11	10	170	1959	Hydro	15 400
0555	KUS S 5.6 H	5m60	Ressort	13	12	210	2482	Hydro	19 800

Options

Largeur de matériel	2m20	2m60	3m	3m80	4m80	5m60
Disques de Bordure (la paire)	630					
Barre Attelage auto	170					
Kit double Ressort	160	200	260	330	390	470
Rouleau Barre Ø 540	1 380	1 540	1 660	3 070	3 340	3 700
Rouleau Barre Ø 620	1 550	1 720	1 960	3 490	3 900	4 250
Double Rouleau (Ø 540 + Ø 400)	3 050	3 520	3 820	5 810	6 580	7 710
Rouleau T Ring Ø 600	2 230	2 580	2 910	4 060	4 890	5 720
Rouleau V Ring Ø 600	2 000	2 300	2 590	3 760	4 490	5 160
Rouleau C Ring Ø 600	2 370	2 750	3 110	4 310	5 210	6 090
Rouleau V Ring à dents	Sur demande					
Rouleau C Ring tandem Ø 600	2695	3185	3675	4900	5880	6860
Rouleau Spring roller	Sur demande					
Rouleau Disc roller	Sur demande					
Rouleau Packer	Sur demande					
Herse peigne Avant rouleau	870	980	1 090	2 060	2 270	2 490
Herse peigne Après rouleau	1 040	1 170	1 310	2 340	2 610	2 910
Eclairage pour la Route	600					
Réglage hydraulique pour la Profondeur de Travail	1 640			3 300		

