


Déchaumeur MANDAM TOP



Le déchaumeur TOP est équipé de dents de 840x60x25mm réparties sur 3 rangées, montées sur un châssis robuste. Il est principalement destiné aux déchaumages (avec les ailettes, 10 à 15cm) et aux travaux de pseudo-labour (sans les ailettes, 20 à 30 cm). Les ailettes et les versoirs de la dent permettent un meilleur mélange. La disposition en 3 rangées de dents permet un meilleur écoulement des résidus végétaux.



Caractéristiques

- Choix du rouleau (option).
- Rangée de disques crénelés Ø 465mm.
- Disques de bordures et doubles ressort (compris dans l'équipement de base).
- Sécurité à boulon ou ressort.
- Dégagement sous bâti : 800mm.
- Repliage hydraulique sur les modèles 4m00, 4m80.
- Châssis 3 poutres (100x100x8mm).
- Dents 840x60x25mm. Socs 80x285x12mm, ailettes 310mm, versoirs.
- Résistance à la dent : 300 Kg.

Déchaumeur TOP

Ref	Type	Largeur (m)	Sécurité	Nombre de dents	Nombre de disques	Puissance tracteur (cv)	Poids (kg)	Repliage	Prix HT
0771	TOP 2.5	2m50	Boulon	9	8	100	920	Fixe	7 800
0770	TOP 2.5+	2m50	Boulon	11	8	120	1062	Fixe	8 300
0725	TOP 3.0	3m00	Boulon	10	8	120	1078	Fixe	8 600
0780	TOP 3.0+	3m00	Boulon	13	10	150	1174	Fixe	9 000
0730	TOP 4.0 H	4m00	Boulon	13	10	160	1777	Hydro	13 800
0790	TOP 4.0 H+	4m00	Boulon	17	12	200	1933	Hydro	15 200
0735	TOP 4.8 H	4m80	Boulon	16	12	190	2085	Hydro	17 200
0776	TOP 2.5 S	2m50	Ressort	9	8	120	1288	Fixe	10 600
0775	TOP 2.5 S+	2m50	Ressort	11	8	140	1298	Fixe	11 200
0750	TOP 3.0 S	3m00	Ressort	10	8	140	1360	Fixe	11 800
0785	TOP 3.0 S+	3m00	Ressort	13	10	180	1575	Fixe	12 600
0755	TOP 4.0 SH	4m00	Ressort	13	10	180	2390	Hydro	18 800
0795	TOP 4.0 SH+	4m00	Ressort	17	12	240	2669	Hydro	19 800
0760	TOP 4.8 SH	4m80	Ressort	16	12	220	2705	Hydro	19 600

Options

Largeur de matériel	2m50	3m00	4m00	4m80
Rouleau Barre Ø 540	1 540	1 660	3 070	3 340
Rouleau Barre Ø 620	1 720	1 960	3 490	3 900
Double rouleau (Ø 540 + Ø 400)	3 520	3 820	5 810	6 580
Rouleau T Ring Ø 600	2 580	2 910	4 060	4 890
Rouleau V Ring Ø 600	2 300	2 590	3 760	4 490
Rouleau C Ring Ø 600	2 750	3 110	4 310	5 210
Rouleau V Ring à dents	Sur demande			
Rouleau C Ring tandem	Sur demande			
Rouleau Spring roller	Sur demande			
Rouleau Disc roller	Sur demande			
Rouleau Packer	Sur demande			
Herse Peigne Après Rouleau	1 170	1 310	2 340	2 610
Eclairage pour la Route	600			
Réglage Hydraulique pour la Profondeur de Travail	1 640		3 300	

