

Décompacteur MANDAM MG



Les décompacteurs MG sont utilisés pour travailler les sols en profondeur, notamment quand ils sont trop tassés. Ces outils permettent une meilleure aération des sols. Le sol est « ouvert » en profondeur, sans déformation en surface.

Caractéristiques

- Modèle MG : décompacteur sans rouleau.
- Modèle MGW : décompacteur avec rouleau au choix.
- Bâti simple et robuste : MG(W) 1-2 : 1 poutre 300x200x8mm
MG(W) 3-4-5 : 2 poutres 140x140x8mm.
- Dégagement sous bâti : 750mm.
- Dents droites 850x30mm avec sécurité boulon.
- Béquille de stabilisation à l'arrêt.
- Boulet draineur (option).

Décompacteur MG (sans rouleau)

Ref	Type	Largeur travail	Nombre de dents	Puissance tracteur (cv)	Poids (kg)	Prix HT	Boulet draineur avec chaîne
2545	MG 1 1000	1,00	1	60	272	2 880	75
2500	MG 2 1500	1,50	2	80	463	3 880	145
2535	MG 2 1600	1,60	2	80	416	3 900	145
2505	MG 2 1800	1,80	2	80	470	3 920	145
2510	MG 2 2000	2,00	2	80	442	4 110	220
2515	MG 2 2200	2,20	2	80	495	4 440	145
2520	MG 3 1800	1,80	3	120	585	5 055	220
2525	MG 3 2000	2,00	3	120	595	5 120	145
2530	MG 4 3000	3,00	4	160	775	6 390	290
2540	MG 5 3000	3,00	5	190	870	7 120	365

Options

	Prix HT
Rouleau barre Ø 540	Sur demande
Rouleau barre Ø 620	Sur demande
Rouleau T Ring	Sur demande
Rouleau V Ring	Sur demande
Rouleau V Ring à dents	Sur demande
Rouleau C Ring	Sur demande

